



voor regenwater
pour eau de pluie

**BOVENAANZICHT
VUE DE DESSUS**



**VOORAANZICHT / DOORSNEDE
VUE FRONTALE / COUPE**

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden

dimensions en cm - sous réserve de modifications

KENMERKEN	OTV (RWA) 2.5/208 B125	OTV (RWA) 2.5/208 D400	CARACTÉRISTIQUES
nuttige inhoud		10.000 L	volume utile
gewicht	4.225 kg + 1.265 kg	7.200 kg + 2.475 kg	poids
buiten afmetingen	264 /218 +10 cm	274 /223 +18 cm	dimensions extérieures
hijslussen		3	points de levage
verkeersbelastingsklasse	B125 (NBN EN 124)	D400 (NBN EN 124)	charge trafic admissible
plaatsingsdiepte Dmax			profondeur de pose Dmax
• verkeerszone B125	308 cm	393 cm	zone de trafic B125 •
• verkeerszone D400	-	323 cm	zone de trafic D400 •
omgevingsklasse		EE3 (NBN B 15-001)	classe d'environnement
millieuklasse		XC4, XF1 (NBN EN 206-1)	classe d'exposition
druksterkteklasse		C35/45	classe de résistance
deksel		optie / option	couvercle